

Brembo BRAKE FLUID

40年間のレース経験からブレンボはアフターパーツ市場へ提供し、ブレーキシステムのパフォーマンス向上に貢献しています。



DOTおよびDOT4低粘度ブレーキフルードは、欧州をはじめ世界中で流通している90%の乗用車の技術的要件を満たしています。

ブレーキフルードは、電子システムの制御機構(多くの場合、通り道が非常に狭いバルブ)を通して流れますが、正確かつ即時に圧力を伝達するにはブレーキフルードがスムーズに流れることが不可欠です。

システムが正確に動作するには、各メーカーが推奨するブレーキフルードを使用するのが最善です!

	最高粘度	最低 ドライ沸点	最低 ウェット沸点	特徴
DOT4	1500 cSt max	≥260°C	≥170°C	現行規制基準を上回る沸点 すべての最新ABS搭載車に推奨
DOT4 LV	750 cSt max	≥260°C	≥170°C	電子制御ブレーキシステムやスタビリティコントロールシステム (ABS・ESP・ASR・TCS・EBDなど) を搭載した次世代車両に推奨 超低粘性
DOT5.1	900 cSt max	≥265°C	≥185°C	高温環境下での耐性と粘性が特徴 搭載ブレーキシステムに対応した最適性を発揮



Bremboについてのお問い合わせは

(株)ウィズフォーメーション

本社 TEL 092-504-0124

広島 TEL 082-545-0124

BOSCH
Kraftfahrzeug-Teile und Ausrüstung
With
FORMATION CORP

 **brembo**